



ESPECIALIDADES
GRAFICAS
DEL CENTRO, S.A DE C.V.

Impresora de Etiquetas a Color

Epson ColorWorks C7500G



Etiquetas a color, personalizadas y al instante

Imprima solo cuando sea necesario

La impresora Epson ColorWorks® C7500G presenta lo último en impresión para bajos lotes de etiquetas en color. Cubre tus necesidades de impresiones personalizadas en tu propia oficina. El modelo C7500G permite la impresión de etiquetas en una sola etapa, reduciendo los costos de pre-impresión y almacenamiento.

Características Principales

- Alta velocidad de impresión de hasta 300 mm/s con resolución de 600 x 1200 dpi
- Tecnología PrecisionCore® para impresión uniforme y de alta calidad
- Cabezal de impresión permanente, con sistema de mantenimiento automático
- Nuevo lenguaje de programación ESC/Label para fácil integración con sistemas operativos



Especificaciones de la impresora C7500G

Impresora

Método de impresión	PrecisionCore TFP® con Sistema de Verificación de Inyectores (NVT)
Tipo de tinta	Pigmentada, cartuchos individuales CMYK ULTRACHrome DL (modelo C7500G)
Resolución	1200 x 600 dpi
Velocidad de impresión	300 mm/s (max.)
Ancho de impresión	104mm (max.)
Tipos de papel	Rollo o formulario continuo, etiqueta precortada; una sola capa o con liner; papel común, papel fino, film PET o sintético

Dimensiones de media

Ancho	2" – 4,25" (50 – 108 mm) – rollos
Grueso	4,7 – 7,5 mils (0,12 – 0,19 mm)
Tamaño de Rollo (O.D.)	8" (204mm)
Sensores de papel	Distancia, marca negra
Díámetro núcleo papel	3.0" (76 mm)
Espacio mínimo para etiqueta precortada	0.12" (3 mm)
Idioma de impresión	ESC/Label, ZPL II (emulación)

General

Interfaces	USB 2.0 de alta velocidad, Ethernet 10/100 BASE-T
Sistema operativo	Microsoft® Windows® XP 32-bit (SP3)/64-bit (SP2), Vista® 32-bit/64-bit (SP2), Windows 7 32-bit/64-bit (SP1), Windows 8 32-bit/64-bit, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012 R2, Windows® Server 2008 (32-bit, 64-bit), Windows® Server 2003 R2 (32-bit)
Fuentes de código de barras	(Built-in driver): UPC-A, UPC-E, JAN13(EAN), JAN8(EAN), Code39, ITF, Codabar, Code93, Code128, GS1-128, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, PDF417, QR Code, Maxi Code, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, DataMatrix, Aztec Code, MicroPDF417, Micro QR Code
Temperatura / Humedad	Impresión: 5–35 °C (20–80% HR), Almacenamiento: -20–60 °C (5–85% HR)
Dimensiones	392 x 598 x 397 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso (aprox.)	36,7 kg (impresora sin cartuchos de tinta)
Consumo de energía	Impresión: 50-100 ~ 240 W, 50 ~ 60 Hz
Tensión / Frecuencia	60 W, Standby: Aprox. 4 W
Ruido acústico	55 dBA
Garantía	1 año

Accesorios

Cartucho de Tinta S.JIC30P (K) Negro	C33S020635
Cartucho de Tinta S.JIC30P (C) Cian	C33S020636
Cartucho de Tinta S.JIC30P (M) Magenta	C33S020637
Cartucho de Tinta S.JIC30P (Y) Amarillo	C33S020638
Caja de Mantenimiento S.JIMB7500	C33S020596
Take Up Unit TU-RC7508-471	C32C815471

Contenido de la caja

Impresora
Cable de energía
Cartuchos de tinta independientes
Caja de mantenimiento
Muestra de Rollo de papel
Software (CD)

Referencias:

1. Cabezal diseñado para durar toda la vida útil de la impresora, que se define como 500k de longitud de recorrido de impresión.



TU-RC7508
(Accesorio opcional - no viene incluido)



ESPECIALIDADES
GRAFICAS
DEL CENTRO, S.A DE C.V.

SAN LUIS POTOSI, S.L.P
Dolomita 615, Fraccionamiento San Alberto,
Código Postal 78147
(444) 813 1390 / (444) 813 1383

LEÓN, GTO.
Privada Alicia 101, Esquina María de la Luz, Col. Loma Bonita,
Código Postal 37420
(477) 712 7703 / (477) 312 6684